

PULSAR 370 - 470



AWS E6013
AWS E7018



- Saldatrice per elettrodi rutilici e basici in AC. Regolazione mediante shunts. Munita di termostato, ventilatore, ruote, doppia tensione uscita, connettori rapidi, uscita per elettrodi basici.
- Poste à souder pour électrodes au rutile en AC, régulation avec shunts, avec thermostat, ventilé, sur roues, double tension de sortie. Sortie pour électrodes basiques.
- Welding machine for rutilic electrodes in AC, Regulation by shunts. Equipped with thermostat, fan cooled, wheels, output double voltage, output for basic electrodes.
- Equipo de soldadura para electrodos de rutilo en AC. Regulación mediante shunts. Equipado con termostato, ventilador, ruedas, conectores rápidos, doble tensión de salida, para electrodos básicos.
- Schweißgerät für Rutilelektroden in AC, Regulierung durch Shunts. Mit Thermostat. Ventiliert. Fahrbar. Doppelter Spannungsausgang. Ausgang für Basiselektroden.
- Сварочный аппарат для сварки электродами на переменном токе. Плавная регулировка тока с помощью магнитного шунта. Оснащен термостатом, вентилятором охлаждения, колесами. Двойное выходное напряжение; выходное напряжение при использовании электродов с основным покрытием.

Optional

GLOVES	MAGNETIC HELP	ARK-EL	ARK-EL	ELECTRO MASK	HELMET
cod. 90330	cod. 88031	25 pz - cod. 90468	402 pz - cod. 90731	cod. 90361	cod. 90385
APRON	HAMMER	Ø 2,0 mm	Ø 2,5 mm	LCD DISPLAY DIN11	HELMET 2000 E11
		25 pz - cod. 90470	303 pz - cod. 90745	+ GLASS DIN11	LCD DIN11
cod. 90316	cod. 80010	50 pz - cod. 90480	155 pz - cod. 90755		cod. 90390
		25 pz - cod. 90471			HELMET 2000 E
		50 pz - cod. 90481			LCD DIN9-13
		Ø 3,2 mm			
		15 pz - cod. 90490			

Technical specifications

	CODE	V _{in}	P _{MAX} KW	V _o	I ₂ [A]	X ₂₀ °C	X ₄₀ °C	X ₂₀ °C	Kg	Box size (mm)	PCS per master box	PCS per Euro pallet	BAR CODE	
	Order code	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle	Electrodes (mm)	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per master box	PCS per Euro pallet	Bar code
PULSAR 370	42670	230V~1ph 400V~2ph	13	AC 55-70	60-300	35/300	300A@45%	2-6	0,22m ³	55	760x600x490	1	3	8004386426708
PULSAR 370 ME	42671	230V~1ph	13	AC 55-70	60-300	35/300	300A@45%	2-6	0,22m ³	55	760x600x490	1	3	8004386426715
PULSAR 470	42680	230V~1ph 400V~2ph	16	AC 55-75	60-390	35/390	390A@45%	2-6(8)	0,22m ³	60	760x600x490	1	3	8004386426807
PULSAR 470 ME	42681	230V~1ph	16	AC 55-75	60-390	35/390	390A@45%	2-6(8)	0,22m ³	60	760x600x490	1	3	8004386426814