


MIKROMIG 1700



- Saldatrice ad inverter, monofase, ventilata, con controllo a microprocessore per la saldatura MIG -MAG - MOG. Particolarmente indicata per la saldatura dell'alluminio, ferro, acciaio inox e delle lamiere zincate, ecc.
- Poste à souder avec technologie Inverter, monophasé, ventilé, contrôlé par microprocesseur pour le soudage MIG - MAG - MOG. Particulier adapté pour le soudage de l'aluminium, le fer, l'acier inoxydable et les tôles galvanisées, etc.
- Singlephase, fan cooled inverter welding machine, microprocessor controlled for MIG - MAG - MOG welding. Particularly suitable for welding of aluminum, iron , stainless steel and galvanized sheets, etc.
- Equipo de soldadura inverter monofásico, ventilado, con control por microprocesador para la soldadura con ventilador, para la soldadura MIG - MAG - MOG. Especialmente indicada para la soldadura del aluminio, hierro, acero inoxidable y chapa galvanizada, etc.
- Inverter-Schweißgerät, einphasig, ventiliert, Mikroprozessorsteuerung für MIG-MAG-MOG Schweißen. Besonders geeignet für das Schweißen von Aluminium, Eisen, Edelstahl und verzinkte Bleche etc.
- Сварочный инвертор для сварки MIG - MAG - MOG с воздушным охлаждением, выполненный по инверторной технологии. Особенно подходит для сварки алюминия, железа, нержавеющей стали и оцинкованных листов и т.д.

	SG2	INOX	FLUX
59000	0,8-1,0 Ø	0,8-1,0 Ø	0,8-0,9 Ø
59100	0,8-1,0 Ø	0,8-1,0 Ø	0,8-0,9 Ø



Optional

GLOVES	MAGNETIC HELP	WIRE	TROLLEY	ELECTRO MASK	HELMET
cod. 90330	cod. 88031	FLUX Ø 0,8 mm 0,2 kg - cod. 92952 FLUX Ø 0,9 mm 0,2 kg - cod. 92950 STEEL Ø 0,6 mm 5 kg - cod. 92905 STEEL Ø 0,8 mm 5 kg - cod. 92920 INOX Ø 0,8 mm 0,2 kg - cod. 92941 ALU Ø 0,8 mm 0,2 kg - cod. 92946	cod. 79600	cod. 90361 LCD DISPLAY DIN11 + GLASS DIN11	cod. 90385 HELMET 2000 E11 LCD DIN11 cod. 90390 HELMET 2000 E LCD DIN9-13
cod. 90316	cod. 80010				

Technical specifications

	CODE	50-60Hz	P 60% IEC	Vo	I ₂ [A]	X _{40°} /I _{40°} [A]	X _{20°C}	Regulation	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per master/box	PCS per Euro pallet	BAR CODE
MIKROMIG 1700	59000	230V~1ph	2,7	45	25-160	20/160 60/92 100/72	160A@30%	electronic	0,07m ³	15,5	630x250x445	1	16	8004386590003
MIKROMIG 1700 US	59100	240V~1ph	2,7	45	25-160	20/160 60/92 100/72	160A@30%	electronic	0,07m ³	15,5	630x250x445	1	16	8004386591000