

**TIG 160I HF DC - 200I HF DC - 200I HF PULSE**



- Saldatrice con tecnologia a inverter per la saldatura TIG DC. Equipaggiata di alta frequenza per l'accensione della torcia.
- Poste à souder avec technologie Inverter pour la soudure TIG DC. Equipé de haut fréquence pour l'allumage de la torche.
- TIG DC welding machine with inverter technology. Equipped with high frequency.
- Equipo de soldadura con tecnología inverter para soldadura TIG DC. Equipado con alta frecuencia para el encendido de la antorcha.
- Schweißgerät mit Inverter Technologie für das WIG DC Schweißen. Ausgerüstet mit hohen Frequenzen für das Entzünden des Schlauchbrenners.
- Profesionální svařovací inverter pro argonodugovou svařku TIG a elektrodovou svařku na konstantním proudu. Vysokochástitý podžih a automatický plynový ventil. Velké rozhraní pro svařovací kabely, vysoká pružnost a stabilita hoření dуги, minimální rozbrzdění kovu, vylepšený systém vynutitelného chlazení, řízený elektronikou. Funkce kontrola síly dуги Arc Force, "horký start" a ochrana před přilipáním elektrody.

SAFETY LVD IEC 60974-1

03

HF 26

CE

02

PULSE 58195 68195

EMC IEC 60974-10

33

18

H CLASS

IP 21S

DINSE 35-50

68165 - 68185 - 68195

58165 - 58185 - 58195

Optional					
GLOVES	MAGNETIC HELP	APRON	KIT TORCH HF	GAS BOTTLE	HELMET
 cod. 90330	 cod. 88031 <b>HAMMER</b>  cod. 80010	 cod. 90316 <b>TIG TORCH HF</b>  cod. 96020	 cod. 97522	 <b>ARGON</b> cod. 92516 - 5Lt <sup>res</sup> cod. 92521 - 5Lt <sup>no res</sup>	 cod. 90385 HELMET 2000 E11 LCD DIN11 cod. 90390 HELMET 2000 E LCD DIN9-13

Technical specifications													
CODE	V <sub>50-60Hz</sub>	P <sub>40°</sub> MVA	V <sub>o</sub>	I <sub>2</sub> [A]	X <sub>60°</sub> /I <sub>40°</sub> [A]	X <sub>20°C</sub>	Electrodes (mm)	Box volume	Kg	Box size (mm)	PCS per masterbox	PCS per Euro pallet	BAR CODE
Order code	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle							
TIG 160I HF DC	230V~1ph	TIG 2,2 MMA 3,8	TIG 80 MMA 100	TIG 10-160	TIG 30/160	TIG 160A@40%	1,6-4	0,052m <sup>3</sup>	15,6	555x235x400	1	35	8004386581650
				MMA 20-160	MMA 25/160	MMA 160A@30%		0,052m <sup>3</sup>	19	550x280x340	1	35	8004386681657
TIG 200I HF DC	230V~1ph	TIG 3 MMA 4,9	TIG 80 MMA 100	TIG 10-200	TIG 30/200	TIG 200A@40%	1,6-5	0,052m <sup>3</sup>	15,6	555x235x400	1	35	8004386581858
				MMA 20-200	MMA 25/200	MMA 200A@30%		0,052m <sup>3</sup>	19	550x280x340	1	35	8004386681855
TIG 200I HF PULSE	230V~1ph	TIG 3 MMA 4,9	TIG 80 MMA 100	TIG 10-200	TIG 30/200	TIG 200A@40%	1,6-5	0,052m <sup>3</sup>	15,6	555x235x400	1	35	8004386581957
				MMA 20-200	MMA 25/200	MMA 200A@30%		0,052m <sup>3</sup>	19	550x280x340	1	35	8004386681954